

STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL		D01		D02		Dn1		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12			
SCHEMAT																																	
		Wymiary otworu	So	102		102		138		138		115		102		102		112		112		118		102		108		90		92		115	
		Ho	205		205		205		230		205		205		205		205		205		230		205		205		205		205		205		
		Min. wymiar przejścia	S	90		90		90+30=120		90+30=120		90		90		90		100		100		100		90		90		80		80		90	
			H	200		200		200		225		200		200		200		200		200		225		200		200		200		200		200	
Piwnice		2	4	1	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parter		-	-	-	-	1		1		-	2	1	2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
Piętro		-	-	-	-	-		-		-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Poddasze		-	-	-	-	-		-		-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
Ilość RAZEM		2	4	1	1	1		1		4	2	3	7	5	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	4	-	
UWAGI		Drzwi wewnętrzne Stalowe płaszczyznowe - classic Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne Stalowe płaszczyznowe - classic EI30 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi zewnętrzne napowietrzające aluminiowe ciepłe z samozamykaczem Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe z samozamykaczem Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne aluminiowe ciepłe Elsm30 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 2 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 5 przeszkleń		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 2 przeszkleń		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 2 przeszkleń		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 2 przeszkleń		Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe z samozamykaczem Elsm60 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 2 przeszkleń		Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe z samozamykaczem Elsm60 Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne Stalowe płaszczyznowe - classic Elsm60 z samozamykaczem Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek		Drzwi wewnętrzne Kolekcja Porta FIT model G.5 Bez progu 2 zawiasy Klamka + zamek Szyba matowa hartowana 5 przeszkleń		Drzwi wewnętrzne aluminiowe ciepłe Elsm60 z samozamykaczem Bez progu 3 zawiasy Klamka + zamek			
		Kolor: Biały Producent: PSOFIX lub równoważne		Kolor: Biały Producent: PSOFIX lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne Zamontować napęd: DDS 54/500		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Biały Producent: PSOFIX lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Dąb Milano 1 Producent: Porta lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne			

UWAGI

PRZED WYKONANIEM OTWORÓW I NADPROŻY
NALEŻY SKONSULTOWAĆ ICH WYMIARY Z WYBRANYM PRODUCENTEM
W RAZIE POTRZEB NANOSIĆ KOREKTY

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- Drzwi zewnętrzne, ocieplone - współczynnik przenikania ciepła U_{max}=1,7 W/m² K
Okna - współczynnik przenikania ciepła U_{max}=1,3 W/m² K
- Sposób otwierania drzwi i okien ustalić w oparciu o indywidualne wymagania inwestora.
- Wszystkie rysunki niniejszego projektu i opisy stanowią integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
- Skontaktować się z projektantem w razie pojawienia się wątpliwości dotyczących realizacji projektu.
- Szyby bezpieczne z oznaczeniem

ŚCIANKI HPL

SYMBOL		Dh1		Dh2		Dh3		Dh4		Dh5	
SCHEMAT											
		So	173	119	119	150	150	187	187	91	91
		Ho	205	205	205	205	205	205	205	205	205
		S	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Piwnice		-		-		-		-		-	
Parter		1		-		-		-		-	
Piętro		-		1		1		-		-	
Poddasze		-		-		-		1		1	
Ilość RAZEM		1		1		1		1		1	
UWAGI		Drzwi w ściankach HPL, systemowe. Kolor szary - popielaty, grubość 12,5mm		Drzwi w ściankach HPL, systemowe. Kolor szary - popielaty, grubość 12,5mm		Drzwi w ściankach HPL, systemowe. Kolor szary - popielaty, grubość 12,5mm		Drzwi w ściankach HPL, systemowe. Kolor szary - popielaty, grubość 12,5mm		Drzwi w ściankach HPL, systemowe. Kolor szary - popielaty, grubość 12,5mm	

STOLARKA OKIENNA

SYMBOL		Op1		Op2		Op3		Oz1		Oz2		Oz3		Oz4		Oz5		Od1		Wt1		Wt2	
SCHEMAT																							
		So	60	120	120	60	60	130	130	60	60	90	90	120	120	90	90	134	134	60	60	60	60
		Ho	35	150	150	35	35	230	230	150	150	85	85	150	150	85	85	98	98	60	60	60	60
		Piwnice	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Parter		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Poddasze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1
Ilość RAZEM		4	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
UWAGI		Okno PCV Uchylnie		Okno PCV Uchylno-rozwiernie		Okno aluminiowe ciepłe lub drewniane EI60 nieotwieralne		Okno aluminiowe ciepłe nieotwieralne		Okno aluminiowe ciepłe lub drewniane EI60 nieotwieralne		Okno PCV Uchylno-rozwiernie		Okno aluminiowe ciepłe lub drewniane EI60 nieotwieralne		Okno aluminiowe ciepłe lub drewniane EI60 nieotwieralne		Okno dachowe Uchylnie		Wylaz strychowy Uchylny		Wylaz dachowy Uchylny	
		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Expresokna , Komplex-dom lub równoważne.		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Expresokna , Komplex-dom lub równoważne.		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Expresokna , Komplex-dom lub równoważne.		Kolor: Biały Producent: Expresokna , Komplex-dom lub równoważne.		Okno NSHEV Dachowe okno oddymiające Velux U08 o wymiarach 134x98cm Powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,56m2, powierzchnia geometryczna w świetle ościeży Ag= 1,1m2		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne		Kolor: Biały Producent: Pumar lub równoważne	

ul. Gen. Fieldorfa Nila 18, lok. 16 24-100 Puławy, tel. 81 448 01 14, email: biuro@amminstalacje.pl		AMM INSTALACJE inżynieria budowlana			
NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, rozbiorka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"					
ZAMAWIAJĄCY:		Powiat rycki ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki			
LOKALIZACJA:		ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki Dz. nr. ew. 4368/11; obręb: RYKI; jed. ewid: Ryki-miasto			
TEMAT RYSUNKU: STOLARKA – ARCHITEKTURA					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Świąćicka – Brzozowska		NR UPRAWNIENI: 175/Lb/98		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Kusiak		NR UPRAWNIENI: 72/LBOIA-OKK/2010		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jagoda Piesio		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: 12.2015r.	
NR RYS.		PB/P/A.07			SKALA: 1:100