



Ogrodzenia Panelowe Proste



Ogrodzenie Panelowe Proste:



Panele proste:

Panele Proste zgrzewane są z podwójnych drutów poziomych \varnothing 6+6 mm lub \varnothing 8+8 mm i pojedynczych pionowych \varnothing 5 lub \varnothing 6 mm w rozstawie 50x200 mm. Zastosowanie w Panelu Prostim podwójnych, grubych drutów poziomych pozwala uzyskać niezwykle dużą wytrzymałość i sztywność ogrodzenia, niedostępną dla ogrodzeń bazujących na panelach wykonanych wyłącznie z pojedynczych i cieńszych drutów. Panele Proste występują w gamie wysokości od 1030 mm do 2230 mm. Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 2500 mm.

Panele Proste po jednej stronie posiadają ostre zakończenie w postaci drutów pionowych o długości 30 mm. W zależności od potrzeb i wymagań bezpieczeństwa panele można zainstalować tak, aby ostre zakończenie było na górze lub na dole ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Słupki ogrodzeniowe:

Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości słupków dostosowane

są do wymiarów poszczególnych paneli. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.


Obejmy montażowe:

Obejmy montażowe systemu METPOL służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Wyróżnia się dwa typy obejm: początkowe i przelotowe – odpowiednio zakładane na słupki skrajne i pośrednie. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemonstowanie ogrodzenia. Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od danej wysokości ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe.

Obejmy montażowe systemu METPOL



Ogrodzenie Panelowe Proste systemu METPOL - wymiary



Ogrodzenie Panelowe Proste systemu METPOL

wysokość panela	wysokość słupka	liczba obejm
1030 mm	1400 mm	2
1230 mm	1600 mm	3
1430 mm	1900 mm	3
1630 mm	2100 mm	3
1830 mm	2300 mm	4
2030 mm	2600 mm	5
2230 mm	2800 mm	5
wariant 1: pojedyncze druty pionowe Ø 5mm i podwójne druty poziome Ø 6+6mm wariant 2: pojedyncze druty pionowe Ø 6mm i podwójne druty poziome Ø 8+8mm rozstaw drutów w obu wariantach paneli wynosi — 50x200mm, szerokość panela L — 2500mm		

Ochrona antykorozyjna:

Ogrodzenie Panelowe Proste systemu METPOL oferowane jest w dwóch wariantach ochrony antykorozyjnej:

- ocynkowane ogniowo
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (standard RAL 6005)

Typowe kolory z palety RAL:



Na zamówienie ogrodzenie panelowe proste może być pomalowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.